



ELEKTRISCHE WERTE

Nennspannung (V):	12
Kapazität K5 (Ah):	110
Kapazität K20 (Ah):	130
Selbstentladung:	sehr gering

AUSFÜHRUNG

Batteriegehäuse und Deckel:	ABS Acrylbutadienstyrol
Tragegriffe:	ja
Anzugsdrehmoment (Nm):	10
Anlieferungszustand:	gefüllt und geladen
Verschluss-Stopfen:	Keine, Ventile dürfen NICHT geöffnet werden
Schaltung:	1
Polausführung:	M8 Insert Terminal
Separator:	Vliesseparator, Glasfaser
Elektroden:	pos. und negative Gitterplatten, Blei Calcium Legierung
Entgasung:	Über Überdruck Sicherheitsventil, VRLA

ALLGEMEINE DATEN

Typ:	AGM 12V 130Ah XT
Produktgruppe:	Traction Bull Bloc AGM
Artikelnummer:	040531300612



ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Max. Länge (mm):	330
Max. Breite (mm):	171
Max. Höhe (mm):	214
Max. Gesamthöhe (mm):	219
Batteriegewicht gefüllt (kg +/- 5%):	36
Elektrolyt:	in Vlies gebunden AGM


WARTUNG

Wartungsintervall:	absolut wartungsfrei, keine Wartung erforderlich
Elektrolytkontrolle:	nicht möglich
Ladestrom (A):	min. 12A, max. 20A
Ladeschlußspannung (V):	ca. 15 (nur spannungsgeregelt laden)
Entladeschlußspannung (V bei 80% Entladetiefe):	11,10

Die angeführten elektrischen Werte gelten für Belastungen im vollgeladenen Zustand und einer Umgebungstemperatur von 25°C. Alle Maß- und Gewichtsangaben unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen.



POLAUSFÜHRUNG



Terminal type

