




TECHNISCHES DATENBLATT

Typen-Nummer		PRO P63 40
Artikelnr. Batterie		013563400101
Normbezug		DIN EN 50342, DIN IEC 60095-2
Anwendungsgebiet		Starterbatterie
Elektrische Werte		
Nennspannung		12V
Nennkapazität		63 Ah (K20)
Kaltstartstrom		600 A (EN)
Abmessungen und Gewichte		
Gehäusegröße	H5	 Symbolbild
Länge max.	241mm	
Breite max.	175mm	
Kastenhöhe max.	190mm	
Gesamthöhe max.	190mm	
Batteriegewicht	Ca. 16,5 kg (+/- 5 %)	
Elektrolytdichte		Ca. 1,28 kg/Liter
Elektrolyt		Verdünnte Schwefelsäure
Stück/Ladungsträger		72
Ladungsträger-ID		Europalette
Stück pro Lage		18
Ausführung		
Bodenleiste		B13
Schaltung		0
Polausführung		1
Separator		PE-Taschenseparator
Gasableitung		Batterie mit Zentralentgasung
Rückzündschutz		Vorhanden
Wartung ¹⁾		
Wasserverbrauch		< 1g/Ah
Nachfüllwasser		Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530)
Selbstentladung		Ca. 3 % pro Monat
Ladestrom		Ca. 1/10 der Nennkapazität
Ladespannung ²⁾		Max. 14,8 V

¹⁾ Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

²⁾ Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät.

Dokument DBTBAT00120 erstellt am 2013-04-17 ; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Original

