



TECHNISCHES DATENBLATT

Typen-Nummer		509 00/AUX 09
Artikelnr. Batterie		025509000101
Normbezug		DIN EN 50342, DIN IEC 60095-2
Anwendungsgebiet		Starterbatterie
Elektrische Werte		
Nennspannung		12V
Nennkapazität		09 Ah (K20)
Kaltstartstrom		120 A (EN)
Abmessungen und Gewichte		
Gehäusegröße	AUX09	
Länge max.	150mm	
Breite max.	88mm	
Kastenhöhe max.	106mm	
Gesamthöhe max.	106mm	
Batteriegewicht	Ca. 3,0 kg (+/- 5 %)	Symbolbild
Elektrolytdichte		Ca. 1,32 kg/Liter
Elektrolyt		Verdünnte Schwefelsäure
Stück/Ladungsträger		288
Ladungsträger-ID		Europalette
Stück pro Lage		65
Ausführung		
Bodenleiste		B00
Schaltung		1
Polausführung		S10
Separator		AGM Separator
Gasableitung		Batterie mit Zentralentgasung
Rückzündschutz		Vorhanden
Wartung ¹⁾		
Wasserverbrauch		< 1g/Ah
Nachfüllwasser		
Selbstentladung		Ca. 3 % pro Monat
Ladestrom		Ca. 1/20 der Nennkapazität
Ladespannung ²⁾		Max. 14,8 V

¹⁾ Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

²⁾ Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät.

Dokument DBTBAT00145 erstellt am 2013-04-17 ; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Original