




TECHNISCHES DATENBLATT

Typen-Nummer	530 30	
Artikelnr. Batterie	010530300101	
Normbezug	DIN EN 50342, DIN IEC 60095-2	
Anwendungsgebiet	Starterbatterie	
Elektrische Werte		
Nennspannung	12V	
Nennkapazität	30 Ah (K20)	
Kaltstartstrom	300 A (EN)	
Abmessungen und Gewichte		
Gehäusegröße	C11	
Länge max.	187mm	
Breite max.	128mm	
Kastenhöhe max.	165mm	
Gesamthöhe max.	165mm	
Batteriegewicht	Ca. 8,0 kg (+/- 5 %)	Symbolbild
Elektrolytdichte	Ca. 1,28 kg/Liter	
Elektrolyt	Verdünnte Schwefelsäure	
Stück/Ladungsträger	144	
Ladungsträger-ID	Europalette	
Stück pro Lage	36	
Ausführung		
Bodenleiste	B00	
Schaltung	0	
Polausführung	4	
Separator	PE-Taschenseparator	
Gasableitung	Batterie mit Zentralentgasung	
Rückzündschutz	Nicht vorhanden	
Wartung ¹⁾		
Wasserverbrauch	> 4g/Ah	
Nachfüllwasser	Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530)	
Selbstentladung	Ca. 9 % pro Monat	
Ladestrom	Ca. 1/10 der Nennkapazität	
Ladespannung ²⁾	Max. 13,8 V	

¹⁾ Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

²⁾ Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät.

Dokument DBTBAT00185 erstellt am 2013-04-17 ; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Original

